Наименование \ Вид			Ед. измер.	BCS-500 G	BCS-600 G	BCS-800 G	BCS-1000 G	BCS-1500 G
Паропроизводительность			кг/ч	500	600	800	1000	1500
Общая теплопроизводительность			МВт	0.4	0.4	0.6	0.7	1.1
			Гкал/ч	0.32	0.39	0.51	0.64	0.97
Максимальное рабочее давление			МПа	1 {10 кгс/см²}				
КОТЕЛ	КПД		%	98 и более				
	Поверхность нагрева		м²	4.99	8.58	9.39	9.66	9.99
	Количество воды		л	96	196	216	250	260
	Масса		кг	1450	2050	2150	2450	2810
	Источник питания		В	220В/380Вх3¢				
	Общая потребляемая мощность		кВт	2.25	3.7	5.2	7.7	9.7
	Вентилятор		кВт	0.75	2.2	3.7	5.5	7.5
	Насос водоснабжения		кВт	1.5			2.2	
	Габариты	Ширина	мм	1265	1450	1565	1625	1700
		Длина	мм	1680	2540	2610	2730	2730
		Высота	мм	1980	2190	2350	2480	2810
ГОРЕЛКА	Тип горелки		-	NBG-45B	BSG-100		BSG-150, LES-150A	
	Система регулирования горения		-	Высок./Низк./Выкл. 3-х-позицион.				
	Розжиг		-	Электрический искровой разряд				
	Топливо	Природный газ	м³/ч	33.1	39.7	52.9	66.1	99.2
Диаметр соединительных отверстий	Топливо	Вход газа	¢мм	40			50	
	Выход пара		¢мм	40		50		65
	Вход водоснабжения		¢мм	20				
	Дренаж		¢мм	32			40	
	Предохранительный клапан		¢мм	40		25		32
	Шибер		¢мм	250		300	350	
	Дымоход		¢мм	300		350	400	
Уходящие газы	Температура		°C	95-120				