Наименование / Вид				Ед. измер.	BO-300 D	BO-300 G
Паропроизводительность				кг/ч	300	
Общая теплопроизводительность				МВт	0.22	
				Гкал/ч	0.19	
Максимальное рабочее давление				МПа	1 {10 кгс/см²}	
КОТЕЛ	КПД			%	87 и более	
	Поверхность нагрева			м²	4.9	
	Количество воды			л	96	61
	Масса			кг	720	560
	Источник питания			В	220В/380Вх3¢	
	Общая потребляемая мощность			кВт	1.75	1.15
	Вентилятор			кВт	0.75	0.40
	Насос водоснабжения	Тип		-	15-PME	
		Мощность		кВт	0.75	
	Топливный насос	Тип		-	RSA-40	-
		Мощность		кВт	0.25	-
	Габариты	Ширина		мм	1030	870
		Длина		мм	1300	1085
		Высота		мм	2010	2180
ГОРЕЛКА	Тип горелки			-	BO-45	YBG-35
	Система регулирования горения			-	Вкл./Выкл. 2-х-позицион.	
	Розжиг			-	Электрический искровой разряд	
	Топливо	Природный газ		м³/ч	-	22.4
		Дизель		кг/ч	21.6	-
Диаметр соединительных отверстий		Топливо	Вход газа	¢мм	-	32
			Дизель	¢мм	15	-
		Выход пара		¢мм	32	
		Вход водоснабжения		¢мм	20	
		Дренаж		¢мм	20	
		Предохранительный клапан		¢мм	25	
		Шибер		¢мм	200	
		Дымоход		¢мм	200	
Уходящие газы				°C	180-200	